



Model	GT-FL0001 ( 10W	GT-FL0003 ( 30W	GT-FL0004 ( 50W	GT-FL0006 ( 80W )	GT-FL0012 ( 100W )
Moc pobierana	9W	30W	50W	80W	100W
Moc pobierana przez system	10W	32W	53W	86W	107W
Siła światła	800LM	3079LM	4578LM	6754LM	9630LM
Napięcie	AC85-265V				
Ilość LED	1pc				
Chip LED	Bridge lux Chip				
Częstotliwość	50Hz-60Hz				
Barwa światła	Ciepła -biała (2800-3200K) Naturalna-biała(4000-4500K) Biała(5000-5500K)				
Kąt	120°				
Total Harmonic Distortion	≤ 9 %				
Współczynnik wykorzystania mocy	>0.95				
Moc skuteczna	>85 %				
Siła światła na diodę	90-100 LM/W				
Współczynnik oddania barwy	Ra>80				
Temperatura pracy	-40-55°C				

Przewody	Kabel trzyżyłowy w gumie (VDE/H05RN-F 3G1.0mm <sup>2</sup> )				
Materiał	Aluminium				
Stopień ochrony	IP65				
Waga	0.7Kg	2.5kg	4kg	7.5kg	

**Uwaga: Lampa musi mieć podłączone uziemienie ,wszystkie końcówki przewodów powinny być dobrze połączone ,wszystkie śrubki muszą być przykręcone dokładnie ,instalacja i podłączenie musi być wykonane przez profesjonalnego instalatora. Wymienione uwagi są warunkiem utrzymania gwarancji.**